

**Diametro**  
*Diameter*

**9 mm**

**Lunghezza**  
*Length*

**m**

Forza d'impatto  
*Impact force*

4,11 kN

Numero di cadute  
*Number of falls*

15

Peso g/m  
*Weight per meter*

52,6 g/m

Allungamento statico  
*Static elongation*

3,7%

Ritiro in acqua  
*Water shrinkage*

2,8%

Carico di rottura  
*Breaking load*

23,6 kN

**CORDA SEMI-STATICA / SEMI-STATIC ROPE**

**IRIDIUM 9**

**CE** 1015

EN1891:1998


# IRIDIUM 9

Ref. 2808


Diametro Diameter	9 mm
Peso al metro Weight per meter	52,6 g/m
Calza % Cover %	39,86%
Anima % Core %	60,14%
Forza d'impatto Impact force	4,11 kN
Numero di cadute F1 Number of falls F1	15
Annodabilità Flexibility to knot	0,75
Scorrimento della calza Sheath slippage	0 mm
Allungamento Elongation	3,7%
Carico di rottura Breaking load	23,6 kN
Rottura con nodo a otto Strenght with figure of 8 knot	14,2 kN
Ritiro in acqua Shrinkage in water	2,8%
Materiale Material	Polyamide 6


Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.


Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

 **CORDA STATICA DI TIPO B:**  
Corde con diametro e livello di prestazioni inferiori al tipo A. Richiede maggiore attenzione nell'utilizzo.

 **TYPE B STATIC ROPE:**  
Smaller diameter static ropes designed for more moderate work and rescue applications.

 **CORDE STATIQUE DE TYPE B:**  
Corde avec un niveau de prestation inférieur au type A. Pendant l'utilisation on demande une meilleure attention.


 **STATISCHES SEIL TYP B:**  
Statische Seile mit geringerem Durchmesser für gemäßigttem Arbeits- und Rettungseinsatz. Typ B Seile sind weniger haltbar als Typ A Seile.

 **CUERDA ESTÁTICA TIPO B:**  
Cuerdas estáticas de pequeño diámetro diseñada para un uso moderado en el trabajo y aplicaciones de rescate.

 **TYPE B STATISCH TOUW:**  
Kleinere diameter statisch touw ontworpen voor regulier werk en redding toepassingen.

 **TYP B STATISKT REP:**  
Statisk rep av mindre diameter designad för mer måttliga arbets- och räddningsapplikationer.

 **TYPE B STATISKT TAU:**  
Statisk tau med mindre diameter designet for mer moderate arbeids- og redningsapplikasjoner.

 **СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРЕВКИ ТИПА В:**  
Меньший диаметр статических веревок был разработан для более умеренной работы и спасательных нужд.

is a brand owned by **CAMP** SPA

**CAMP**  
Safety

CONCEZIONE ARTICOLI MONTAGNA PREMANA

Via Roma 23, 23834 Premana (LC) - ITALY

Tel. +39 0341 890117 Fax +39 0341 818010

[www.camp.it](http://www.camp.it) - [contact@camp.it](mailto:contact@camp.it)